

СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА HSS WELDON19



СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА HSS WELDON19

Спиральные сверла с хвостовиком Weldon 19 предназначены для сверления всех видов конструкционных сталей, а также используются для сверления отверстий в железнодорожных рельсах под путевые соединители.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлены из порошковой быстрорежущей стали M2 (отечественный аналог - P6M5).
- Хвостовик Weldon 19 позволяет применять эти сверла на магнитных станках без адаптеров и переходников, включая рельсосверлильные сверлильные станки
- Отшлифованная рабочая поверхность позволяет снизить сопротивление при сверлении и увеличить режущие свойства

Артикул	Диаметр, мм	Длина рабочей части, мм
1005030191	5	30
1006030191	6	30
1007030191	7	30
1008030191	8	30
1009030191	9	30
1009055191	9	55
1009830191	9,8	30
1010030191	10	30
1010055191	10	55

ПРИМЕНЕНИЕ RODMIX HSS

★★★ Сталь < 750 N	★ Сталь < 1400 N	★★ Алюминий < 10% Si	★★★ Пластик
★★ Сталь < 900 N	★ Нерж. сталь < 900 N	★ Алюминий > 10% Si	★ Чугун
★ Сталь < 1100 N	★ Нерж. сталь > 900 N	★★ Медь	★ ЖД рельс

★★★ – оптимально, ★★ – хорошо, ★ – возможно

