КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА HSS



КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА HSS, L-55

– корончатые сверла по металлу из быстрорежущей стали (HSS) применяются для высокоэффективного сверления стали, алюминия, меди, пластика. Используются со всеми видами магнитных сверлильных станков. Шлифованная поверхность делает отверстия ровными, без заусенец. Возможность заточки позволяет продлить срок эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Изготовлены из порошковой быстрорежущей стали**, что позволяет сверлить многие металлы в любых условиях.
- **Сверхточная двугранная заточка** обеспечивает высокую скорость сверления.
- **Многоразовая заточка** продлевает срок эксплуатации.
- **Отшлифованная рабочая поверхность** позволяет снизить сопротивление при сверлении и увеличить режущие свойства.
- **Широкий ассортимент адаптеров** позволяет использовать во многих сверлильных и фрезерных станках.

ТИПЫ ХВОСТОВИКОВ

Weldon 19 и 32 мм – наиболее популярный хвостовик с двумя гранями крепления хвостовика.

Universal 19 мм (он же **Nitto**, **One-Touch**) – универсальный хвостовик, применяется в быстрозажимной системе крепления. При этом подходит к станкам оснащенными системой крепления **Weldon**, благодаря имеющейся грани на хвостовике сверла.

ПРИМЕНЕНИЕ RODMIX HSS

★★★ Сталь < **750 N**	★ Сталь < **1400 N**	★★ Алюминий < **10% Si**	★★★ Пластик
★★ Сталь < **900 N**	★ Нерж. сталь < **900 N**	★ Алюминий > **10% Si**	★ Чугун
★ Сталь < **1100 N**	★ Нерж. сталь > **900 N**	★★ Медь	★ ЖД рельс

★★★ – оптимально, ★★ – хорошо, ★ – возможно

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр мм	Глубина сверления мм
1012055191	1012055192	12	55
1013055191	1013055192	13	55
1014055191	1014055192	14	55
1015055191	1015055192	15	55
1016055191	1016055192	16	55
1017055191	1017055192	17	55
1018055191	1018055192	18	55
1019055191	1019055192	19	55
1020055191	1020055192	20	55
1021055191	1021055192	21	55
1022055191	1022055192	22	55
1023055191	1023055192	23	55
1024055191	1024055192	24	55
1025055191	1025055192	25	55
1026055191	1026055192	26	55
1027055191	1027055192	27	55
1028055191	1028055192	28	55
1029055191	1029055192	29	55
1030055191	1030055192	30	55
1031055191	1031055192	31	55
1032055191	1032055192	32	55
1033055191	1033055192	33	55

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1034055191	1034055192	34	55
1035055191	1035055192	35	55
1036055191	1036055192	36	55
1037055191	1037055192	37	55
1038055191	1038055192	38	55
1039055191	1039055192	39	55
1040055191	1040055192	40	55
1041055191	1041055192	41	55
1042055191	1042055192	42	55
1043055191	1043055192	43	55
1044055191	1044055192	44	55
1045055191	1045055192	45	55
1046055191	1046055192	46	55
1047055191	1047055192	47	55
1048055191	1048055192	48	55
1049055191	1049055192	49	55
1050055191	1050055192	50	55
1051055191	1051055192	51	55
1052055191	1052055192	52	55
1053055191	1053055192	53	55
1054055191	1054055192	54	55
1055055191	1055055192	55	55

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1056055191	1056055192	56	55
1057055191	1057055192	57	55
1058055191	1058055192	58	55
1059055191	1059055192	59	55
1060055191	1060055192	60	55

Артикул Weldon 32	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1061055321	–	61	55
1062055321	–	62	55
1063055321	–	63	55
1064055321	–	64	55
1065055321	–	65	55
1070055321	–	70	55
1075055321	–	75	55
1080055321	–	80	55
1085055321	–	85	55
1090055321	–	90	55
1095055321	–	95	55
1100055321	–	100	55
1110055321	–	110	55
1120055321	–	120	55

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТИФТ

Диаметр, мм	Длина сверла, мм			
	35	55	80	110
7	Ø 4.74 X 77	Ø 4.74 X 103	–	–
12 - 16	Ø 6.34 X 77	Ø 6.34 X 103	–	–
17 - 60 Weldon	Ø 6.34 X 77	Ø 6.34 X 103	Ø 6.34 X 130	Ø 6.34 X 155
17 - 60 Universal	Ø 7.98 X 77	Ø 7.98 X 103	Ø 7.98 X 130	Ø 7.98 X 155
61 - 150		Ø 7.98 X 125	Ø 7.98 X 140	Ø 7.98 X 165