КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА TCT



КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА TCT, L-55

– корончатые сверла по металлу с сверхпрочными твердосплавными режущими частями из карбида вольфрама применяются для сверления всех типов стали, в том числе закаленные и нержавеющие стали, чугуна, сплавов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Твердосплавные зубы** изготовлены из карбида-вольфрама, что позволяет сверлить быстро и качественно без дополнительной заточки.
- **Сверхточная трёхгранная заточка** обеспечивает высокую скорость сверления и ресурс.
- **Лучшее сочетание цена/производительность** по всем материалам.
- **Широкий ассортимент адаптеров** позволяет использовать во многих сверлильных и фрезерных станках.

ТИПЫ ХВОСТОВИКОВ

Weldon 19 и 32 мм – наиболее популярный хвостовик с двумя гранями крепления хвостовика.

Universal 19 мм (он же **Nitto**, **One-Touch**) – универсальный хвостовик, применяется в быстрозажимной системе крепления. При этом подходит к станкам оснащенными системой крепления **Weldon**, благодаря имеющейся грани на хвостовике сверла.

ПРИМЕНЕНИЕ RODMIX TCT

★★★ Сталь < 1400 N	★★ Нерж. сталь > 900 N	★★★ Алюминий > 10% Si	★★★ Пластик	★★★ Графит
★★★ Нерж. сталь < 900 N	★★★ Алюминий < 10% Si	★★★ Медь	★★★ Чугун	★★ Ж/д рельсы

★★★ – оптимально, ★★ – хорошо, ★ – возможно

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1212055191	1212055192	12	55
1213055191	1213055192	13	55
1214055191	1214055192	14	55
1215055191	1215055192	15	55
1216055191	1216055192	16	55
1217055191	1217055192	17	55
1218055191	1218055192	18	55
1219055191	1219055192	19	55
1220055191	1220055192	20	55
1221055191	1221055192	21	55
1222055191	1222055192	22	55
1223055191	1223055192	23	55
1224055191	1224055192	24	55
1225055191	1225055192	25	55
1226055191	1226055192	26	55
1227055191	1227055192	27	55
1228055191	1228055192	28	55
1229055191	1229055192	29	55
1240055191	1240055192	30	55
1231255191	1231255192	31	55
1232055191	1232055192	32	55
1233055191	1233055192	33	55

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1234055191	1234055192	34	55
1235055191	1235055192	35	55
1236055191	1236055192	36	55
1237055191	1237055192	37	55
1238055191	1238055192	38	55
1239055191	1239055192	39	55
1240055191	1240055192	40	55
1241055191	1241055192	41	55
1242055191	1242055192	42	55
1243055191	1243055192	43	55
1244055191	1244055192	44	55
1245055191	1245055192	45	55
1246055191	1246055192	46	55
1247055191	1247055192	47	55
1248055191	1248055192	48	55
1249055191	1249055192	49	55
1250055191	1250055192	50	55
1251255191	1251255192	51	55
1252055191	1252055192	52	55
1253055191	1253055192	53	55
1254055191	1254055192	54	55
1255055191	1255055192	55	55

Артикул Weldon 19	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1256055191	1256055192	56	55
1257055191	1257055192	57	55
1258055191	1258055192	58	55
1259055191	1259055192	59	55
1260055191	1260055192	60	55

Артикул Weldon 32	Артикул Universal	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
1261055321	–	61	55
1262055321	–	62	55
1263055321	–	63	55
1264055321	–	64	55
1265055321	–	65	55
1270055321	–	70	55
1275055321	–	75	55
1280055321	–	80	55
1285055321	–	85	55
1290055321	–	90	55
1295055321	–	95	55
1300055321	–	100	55
1310055321	–	110	55
1320055321	–	120	55

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТИФТ



Диаметр, мм	Длина сверла, мм				
	35	55	80	110	120
14 - 16	Ø 6.34 X 90	Ø 6.34 X 103	–	–	–
17 - 60	Ø 7.98 X 90	Ø 7.98 X 103	Ø 7.98 X 130	Ø 7.98 X 155	Ø 7.98 X 180
61 - 150	–	Ø 7.98 X 125	Ø 7.98 X 140	Ø 7.98 X 165	Ø 7.98 X 180