

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ БОРФРЕЗ

ОБ./МИН

Диаметр головки									
материал	01 мм	03 мм	06 мм	08 мм	010 мм	012 мм	016 мм	020 мм	025 мм
Алюминий	70.000 100.000	60.000 80.000	15.000 60.000	10.000 50.000	10.000 50.000	7.000 30.000	6.000 20.000	5.000 17.000	4.000 13.000
Медь, латунь, бронза	60.000 100.000	45.000 80.000	22.000 60.000	18.000 36.000	15.000 40.000	11.000 30.000	9.000 20.000	8.000 17.000	6.000 13.000
Чугун	60.000 100.000	45.000 80.000	22.000 60.000	18.000 36.000	15.000 40.000	11.000 30.000	9.000 20.000	8.000 17.000	6.000 13.000
Сталь, 40-55 HRC	70.000 100.000	60.000 80.000	45.000 60.000	35.000 45.000	30.000 40.000	22.000 30.000	18.000 20.000	15.000 17.000	10.000 13.000
Сталь, 55-60 HRC	70.000 90.000	60.000 80.000	30.000 45.000	20.000 35.000	19.000 30.000	15.000 22.000	12.000 18.000	10.000 15.000	7.000 11.000
Нержавеющая сталь	70.000 90.000	60.000 80.000	30.000 45.000	20.000 35.000	19.000 30.000	15.000 22.000	12.000 18.000	10.000 15.000	7.000 11.000
Пластик	70.000 100.000	60.000 80.000	15.000 60.000	10.000 50.000	10.000 50.000	7.000 30.000	6.000 20.000	5.000 17.000	4.000 13.000
Титан	70.000 90.000	60.000 80.000	30.000 45.000	20.000 35.000	19.000 30.000	15.000 22.000	12.000 18.000	10.000 15.000	7.000 11.000

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Прямошлифовальные машины RODMIX – предназначены для шлифования и полировки сложных поверхностей и углублений, зачистки сварных швов, удаления заусенцев и ржавчины. Оснащаются твердосплавными борфрезами, шарошками, шлифовальными насадками с диаметром хвостовика 3, 6, 8 мм.

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА RG-550

- Мощный двигатель машины позволяет уверенно использовать различные диаметры борфрез
- Плавная регулировка оборотов в диапазоне 5300-26000 об/мин позволяет уверенно работать по различным материалам.
- Небольшой вес и удобный эргономичный корпус позволяют проводить работы в труднодоступных местах.

Мощность: 550 Вт

Напряжение: 220 В

Обороты без нагрузки: 5300-26000 об/мин

Плавная регулировка оборотов

Плавный пуск

Цанговое крепление: 3 мм, 6 мм

Вес - 1,65 кг



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА RG-750

- Мощный двигатель машины позволяет использовать различные диаметры борфрез
- Плавная регулировка оборотов в диапазоне 10000-30000 об/мин позволяет уверенно работать по различным материалам.
- Резиновая накладка на шейке корпуса шлифмашины помогает надежно удерживать инструмент во время проведения работ.

Мощность - 750 Вт

Напряжение - 220 В

Обороты без нагрузки - 10 000-30 000 об/мин

Плавная регулировка оборотов

Плавный пуск

Цанговое крепление: 6 мм, 8 мм

Вес – 1,8 кг

